

Διαστάσεις	145 mm x 145 mm x 54 mm	Βάρος	85γρ		
Παροχή Ρεύματος	DC: 8V–36V/A	Κατανάλωση	κεντρικός ήχος και βίντεο: περίπου 6,6 W Μόνο MCU: 45mA Μια κάμερα: 120-200 mA (ημέρα). 400-600 mA (νύχτα)		
Λειτουργία Θερμοκρασίας	-20°C εως 70°C	Είσοδος Βίντεο	4-κανάλια 720P live video εγγραφή και αναπαραγωγή		
Έξοδος Βίντεο	1-κανάλι CVBS	Συμπίεση	H.264		
Εμφάνιση εικόνας	Υποστήριξη προβολής μιας εικόνας και τεσσάρων εικόνων	Ήχος	G.726		
Είσοδος ήχου	Είσοδος ήχου 5 καναλιών. 4-κανάλι AV-IN Φωνητική ενδοεπικοινωνία 1 καναλιού  διεπαφή; Διεπαφή χειρολαβής 1 καναλιού	Έξοδος ήχου	1 κανάλι ανεξάρτητου ήχου εξόδου αποκλεισμού DC (CVBS aviation connector); Διεπαφή χειρολαβής 1 καναλιού 1-channel handle interface		
Καταγραφή αναζήτησης και αναπαραγωγής	Αναζήτηση και αναπαραγωγή βίντεο βάσει του καναλιού, του τύπου εγγραφής ή του χρόνου.	Μέθοδος Εγγραφής	Καταγραφή ταυτόχρονα την ACC, τις ειδοποιήσεις, τον ήχο και το βίντεο		
WiFi	802.11 b/g/n; frequency: 2.4 GHz	GPS/GLONASS	Εντοπίζει την εισαγωγή, την αφαίρεση και το βραχυκύκλωμα της κεραίας.		
Μέσο αποθήκευσης	2 SD cards	3G/4G	MD522S-E 2G GSM: B3(1800)/B8(900) 3G WCDMA: B1(2100)/B5(850)/B8(900) 4G FDD: B1(2100)/B3(1800)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B20(800)		
Αξεσουάρ	MD522S MDVR	Καλώδιο ρεύματος και ACC	I/O cable	GPS κεραία	
	3G/4G κεραία	SD card κλειδί	CD εγχειρίδιο		
Προαιρετικά Αξεσουάρ	4 κάμερες	SD card	Οθόνη	Μικρόφωνο και ηχείο	
		WiFi κεραία	USB cable	Αισθητήρας στάθμης καυσίμου	RFID αναγνώστης

LED  
display